



参考図面⑤

呼称径 Nominal dia	コンセントリング Consent ring	フランジ Flange	チューブ Tube	全長 Length	数量 Quantity					
A	B	G	D	C	T	N-H	ID	OD	L	Q
15	1/2	51	95	70	12	4-15	13.0	19.6		
20	3/4	56	100	75	14	4-15	19.0	26.9		
25	1	67	125	90	14	4-19	25.3	34.0		
32	1-1/4	76	135	100	16	4-19	33.5	42.2	295	1
40	1-1/2	81	140	105	16	4-19	39.1	49.1		
50	2	96	155	120	16	4-19	52.6	63.1	300	2
65	2-1/2	116	175	140	18	4-19	66.0	78.6		
80	3	126	185	150	18	8-19	75.0	93.3		
100	4	151	210	175	18	8-19	101.0	123.0		
125	5	182	250	210	20	8-23	123.8	148.5		
150	6	212	280	240	22	8-23	148.8	175.5		
200	8	262	330	290	22	12-23	194.6	227.5		

呼称径 Nominal dia	全長 Length	数量 Quantity	設計圧力 Design pressure	設計温度 Design temperature	耐圧試験圧力 Hydraulic test	気密試験圧力 Pneumatic test	適用流体 Applicable fluid	仕上げ Finish	品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks
別表(A) Table(A)	別表(L) Table(L)	別表(Q) Table(Q)	1.0 MPa	-10~300 °C	1.5 MPa	1.1 MPa	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, Others	ユニクロメッキ Unichrome	8	ルーズフランジ Loose Flange	SS400	2	JIS10K FF
別表(A)	別表(L)	別表(Q)	1.0 MPa	-10~300 °C	1.5 MPa	1.1 MPa	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, Others	ユニクロメッキ Unichrome	7	コンセントリング Consent ring	SUS304	2	
別表(A)	別表(L)	別表(Q)	1.0 MPa	-10~300 °C	1.5 MPa	1.1 MPa	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, Others	ユニクロメッキ Unichrome	6	ブレード Braid	SUS304	1	
別表(A)	別表(L)	別表(Q)	1.0 MPa	-10~300 °C	1.5 MPa	1.1 MPa	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, Others	ユニクロメッキ Unichrome	5	チューブ Tube	SUS304	1	STD
<p>名称 Name: NK-3100 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose</p> <p>投影法 Projective technique: 第一角法 First angle projection</p> <p>尺度 Measure: 自由 Free</p> <p>製造図 Construction drawing</p> <p>NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd.</p> <p>図番 Draw No.: NFK-3100-B</p>													